

Wprowadź swoją
szkołę w XXI wiek



AKTYWNA
TABLICA



Monitor interaktywny **iiyama TE6568MIS-B1AG**
+ uchwyt **iiyama MD 052B2000**



Opis techniczny
Typ monitor interaktywny
Przekątna 64,5"; 164cm
Panel IPS LED z powłoką szklaną AG
Rozdzielczość 4K UHD 3840x2160
Format obrazu 16 : 9
Jasność 350 cd/m2
Kontrast statyczny 1200:1
Przepuszczalność światła 88%
Czas reakcji 8ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178/178 (stopni), prawo/lewo: 89/89 (stopni)
Kolory 1.07B (10bit)
Synchronizacja pozioma 30-80KHz
Synchronizacja pionowa 55-75Hz
Powierzchnia robocza szer. x wys.: 1248.48 x 803.52mm
Plamka 0.372mm
Obudowa – czarna, matowa
Ilość punktów dotykowych 20
Dotyk wykonywany – stylus, palec, w rękawiczce
Złącza/sterowanie: - wejścia sygnału 1 x VGA, 1 x RCA, 3 x HDMI, 1 x DisplayPort - wejście audio: 1 x minijack

- 1 x RS232, 1 x RJ45 - wyjście sygnału 1 x HDMI - wyjścia audio: S/PDIF, minijack, - 3 x USB
Głośniki 2 x 12W
Maksymalny czas pracy bez przerwy – 24/7
Grubość szkła 4mm
Obudowa metalowa
Polski język menu OSD
Konstrukcja bez wentylatora
Standard VESA 600 x 400mm
Dedykowany uchwyt producenta monitora kompatybilny ze standardem VESA i posiadający zabezpieczenie uniemożliwiające ściągnięcie monitora
Wszystkie akcesoria montażowe w komplecie, w tym kable o dł. 3-5m
W zestawie pilot, kabel zasilający, VGA, USB, HDMI, DP
Klasa efektywności energetycznej B
Wymiary szer. x wys. x gł.- 1521.41 x 897.41 x 98.85mm
Waga (bez opakowania) 45kg
Gwarancja 3 lata
Zintegrowane, interaktywne oprogramowanie do pisania oraz aplikacje pozwalające na przeglądanie Internetu oraz wyświetlanie dokumentów, prezentacji, plików wideo, itp.
Instrukcja w języku polskim
Certyfikat CE dla monitora, ISO 9001 wystawione na producenta

**Świadczymy pełne wsparcie i pomoc
w wyborze właściwego rozwiązania
pod potrzeby Twojej szkoły!**

**aktywnatablica@alsen.pl
www.aktywnatablica.alsen.pl**